

Limpiador Sustituto de Acetona

DESCRIPCIÓN

LIMPIADOR SUSTITUTO DE ACETONA es un ester butílico del ácido láctico L(+), que se produce por fermentación. Es un líquido transparente e incoloro de baja volatilidad, que tiene un olor característico, y que puede mezclarse con agua y con la mayoría de disolventes orgánicos.

Registro:

- Número CAS: 34451-19-9
- Cumple con: Halal

USO

LIMPIADOR SUSTITUTO DE ACETONA se utiliza para limpiar rodillos, brochas, recipientes, conductos de máquinas y en general cualquier mancha de resinas de poliéster, viniléster, epoxy, uretano-acrílicas, etc.

ALMACENAMIENTO

Lugar de almacenamiento: Habitación bien ventilada, seca.

Ciclo de vida: 24 meses

Instrucciones de seguridad: Recomendarnos consultar las fichas de seguridad del material correspondiente.

TIPO DE SUMINISTRO

- Limpiador Sustituto de Acetona x 1 litro, suministrado en botella de plástico
- Limpiador Sustituto de Acetona x 5 litros, suministrado en garrafa de plástico
- Limpiador Sustituto de Acetona x 20 Kg, suministrado en garrafa de plástico

NOTA

Esta ficha técnica ha sido creada en base a nuestro conocimiento más reciente y de acuerdo a la información y conocimiento disponible en la actualidad. Como no podemos comprobar si nuestros productos se utilizan como se recomienda, no podemos garantizar los resultados. Pero a pesar de esto, estaremos encantados de aconsejarles en lo posible.

*Características técnicas***Propiedades físico-químicas**

	Valor	Unidad
Nombre químico	n-butyl-S(-)-2-hydroxypropionate	
Peso molecular	146	g/mol
Densidad (20°C/68°F)	0.975 – 0.985	g/mL
Índice refractivo (25°C/77°F)	1.418 – 1.422	-
Rango de destilación (5-95%, 1013 mbar)	180 – 195	°C
Punto de inflamabilidad (ISO 3679)	79	°C

Características sensoriales

	Valor	Unidad
Color (solución fresca)	Max. 50	Hazen

Pureza

	Valor	Unidad
Contenido de lactato de butilo	Min. 97	% en peso
Acidez (como ácido láctico)	Max. 0.1	% en peso
Contenido de agua	Max. 0.3	% en peso
No-volátiles	Max. 0.01	% en peso