

Hoja Técnica

VAC VALVE 401, 401A & 401C

Haga conexiones de bolsa de vacío de manera positiva y rápida

DESCRIPCIÓN

La serie Vac Valve 401 consiste en conectores a través de bolsa de cierre mediante giro diseñados para trabajar con nuestro producto de desconexión rápida AQD 500TF que encontrará en esta sección del catálogo. En combinación con nuestros productos de desconexión rápida AQD 500TF, estas válvulas de vacío han sido utilizadas con éxito en compañías aéreas principales, y mantienen todo el vacío y la presión hasta 15 bar a temperaturas de hasta 260°C.

VENTAJAS

- Diseño de base plana y cierre mediante giro para fácil instalación.
- Los componentes de alta calidad garantizan sellos adecuados y bolsas de vacío seguras.
- Su diseño simple y económico mantiene controlados los costes de fontanería/conexión.

DATOS TECNICOS

Construcción	2 piezas: base y parte superior de cierre
Tipo de material	VV401: Aluminio mecanizado / VV401A: Aluminio mecanizado / VV401C: Molde en aluminio
Tipo de material de la junta	Silicona
Filete del husillo	1/4 pulgada macho NPT
Tipo de conexion	Cierre en bayoneta
Temperatura de uso	260°C

TAMAÑOS

Referencia del producto	Diámetro de la placa base
Vac Valve 401	63 mm (2,50 pulgadas)
Vac Valve 401A	31,75 mm (ancho) x 88,9 mm (largo) (1,25 pulgadas x 3,5 pulgadas)
Vac Valve 401C	63 mm (2,50 pulgadas)

- Otros tamaños de rosca disponibles.



INSTRUCCIONES DE USO

- Poner la base dentro de la bolsa.
- Hacer un pequeño corte en la bolsa en el lugar donde se tiene el agujero de la base.
- La parte de arriba de la válvula se introduce a través del agujero practicado en la bolsa sobre la base.
- Giramos la parte de arriba hasta llegar a la posición de sellado.

Última actualización : 2018-09-05

Viscosidad (20°C): < 15 sec

Taza 4mm
DIN EN ISO 2431