

DESCRIPCION

FILL MULTISOFT SOFT es una masilla fina fácil de aplicar que presenta buenas propiedades elásticas y de relleno a cualquier grosor. Su dureza permite realizar trabajos complicados de pintado y su superficie lisa no porosa permite utilizarla como masilla de relleno y/o de acabado. Diseñada para usar en acero y plásticos reforzadas con fibra de vidrio.



Lijado a mano o a máquina en seco. Fácil de aplicar sobre superficies homogéneas tratadas con un barniz espeso. No atasca el papel de lijado. Imperfecciones profundas rellenas con pocas capas.

DATOS TECNICOS

Contenido VOC:	2004/42/II(b)(250) <250
Shelf-life:	12 meses
Densidad:	1,9 g/cm ³
Color:	Beige


APLICACION

La superficie debe estar limpia, seca, matizada y libre de grasa. Mezclar la masilla rigurosamente con 2-3% de catalizador en peso. Aplicar durante los 5 minutos siguientes a 20°C. Temperaturas más elevadas reducirán el tiempo de vida útil y acelerarán el tiempo de secado.

Nota: Utilizar una cantidad demasiado elevada de catalizador puede provocar la decoloración del acabado. No se recomienda utilizar esta masilla por debajo de 15°C.



Limpiar



Proporción de mezcla	Masilla	100g
	Catalizador	2-3 g



Tiempo de aplicación 3' – 5'



Tiempo de secado 16' - 30'




Lijado a mano / seco P100 - P320

FILL MULTISOFT BEIGE 1.8 KG
FILL MULTISOFT BEIGE 3 KG

REF: 5001-1086
REF: 5001-1092



Lijado a máquina / seco P100 - P320



Almacenar en un sitio fresco y seco.

DISTRIBUIDOR



RESINAS CASTRO S. L.

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/ Cíes 190
36400 O Porriño - Pontevedra - España
Tlf.: 986 342 953 / Fax: 986 342 520
info@castrocomposites.com
www.castrocomposites.com

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.