

TEJIDO DE CARBONO UNIDIRECCIONAL

24K y 300 g/m² (ancho: 63 cm)

DESCRIPCIÓN

El TEJIDO DE CARBONO UNIDIRECCIONAL de 24K y 300 g/m² ideal para combinar con resinas epoxi, viniléster y uretano-acrílicas (Crestapol) en la fabricación de piezas estructurales. Ideal para conseguir refuerzos específicos en direcciones determinadas de la pieza composite. Suministrado recubierto por un film plástico protector y con hilo termoplástico para fijación por una de sus caras con el objetivo de mantener las hebras de tejido unidas y que no se deshaga fácilmente durante su manipulación.

Compatible con todas las resinas termoestables.

Ancho del rollo: 63 cm.

CARACTERÍSTICAS

Nº Informe de test	12458026-11
Producto	SIGRATEX C U300-0/SO
Tipo de fibra	SIGRAFIL C T24-4.8/240-E100
Tipo de hilo de carbono	24K y 1600 tex
Peso de área	303 +/-5%
Anchura	600 +/- 2%
Engarzado	Tejido en un lado
Rollo-nº(s)	6782193001,6782193002, 6782193003

TIPO DE SUMINISTRO

- Tejido de Carbono Unidireccional (0) de 24K y 300 g/m² x 1 m lineal, suministrado enrollado en tubo de carton y empaquetado en caja del mismo material.
- Tejido de Carbono Unidireccional (0) de 24K y 300 g/m² x 5 m lineales, suministrado enrollado en tubo de carton y empaquetado en caja del mismo material.
- Tejido de Carbono Unidireccional (0) de 24K y 300 g/m² x 25 m lineales, suministrado enrollado en tubo de carton y empaquetado en caja del mismo material.
- Tejido de Carbono Unidireccional (0) de 24K y 300 g/m² x Rollos de 93,87 m², suministrado enrollado en tubo de carton y empaquetado en caja del mismo material.

*Esta hoja técnica ha sido creada basándonos en nuestros conocimientos más recientes y de acuerdo a la mejor información y conocimientos disponibles en estos momentos. Dado que no podemos confirmar si nuestros productos han sido usados siguiendo las anteriores recomendaciones, no podemos garantizar los resultados. En lugar de esto estaremos encantados de proporcionar consejos y asesoría.