

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Quick Mix Multifix es un adhesivo de cianoacrilato de dos componentes ideal para diversas reparaciones. Tiene las mejores propiedades adhesivas en muchos materiales diferentes.

- Curado rápido
- Extremadamente resistente a los golpes
- Gran capacidad de llenado
- Para reparaciones profesionales rápidas



APLICACIONES

Sus excelentes propiedades de relleno de espacios (hasta 0,8 mm) lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones adhesivas donde se requiere un espacio adhesivo. Debido a su consistencia, Quick Mix Multifix es ultra libre de goteo y puede usarlo horizontal o verticalmente. Quick Mix Multifix es extremadamente resistente a los impactos y se puede trabajar a máquina, lo que lo hace ideal para reparaciones de adherencias permanentes rápidas y fáciles. Quick Mix Multifix tiene excelentes propiedades adhesivas en muchos materiales: metal, caucho, materiales porosos / absorbentes como madera, papel, cartón, cuero, textiles y muchos plásticos como: PVC, ABS, PC, PBT.

INSTRUCCIONES

Asegúrese siempre de que la superficie a unir esté limpia, seca y libre de grasa. Para obtener mejores resultados, guarde siempre Quick Mix Multifix ultra en el refrigerador.

DATOS TÉCNICOS

Tipo químico: Cianacrilato de metoxilo

Proporción de mezcla: 4 a 1

Color: transparente

Viscosidad A-comp. (mpas): 175.000-200.000

Viscosidad B-comp. (mpas): 20-100

Densidad (g / ml):

Componente A: 1,05 - 1,07

Componente B: 1,15 - 1,16

Punto de inflamación: + 87 °

Temperatura de aplicación: óptima a + 23 °

Estiramiento: 200%

Tiempo de trabajo: 2 minutos

Tiempo de fijación (unido) segundos:

Acero 5-10

Acero (arenado) 10-15

Acero inoxidable 15-20

Aluminio 5-10

Polycarbonato 10-15 ABS 20-30

PMMA 70-90

Madera de pino 30-45

Madera de haya 7-15

Resistencia final después de: 8 horas

ESPECIFICACIONES DEL CATALIZADOR

Resistencia al cizallamiento por tracción (N / m²): 14-16

Rango de temperatura de servicio (° C): -10 a +40

Rango de temperatura (° C): -40 a +100

Relleno máximo de huecos: 0,8 mm

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Color	Envase
5006-001094	Transparente	10 Gr

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.