

Información Técnica



Mailing Address: Box 77 0855, Woodside, NY 11377
Shipping Address: 58-20 Broadway, Woodside, NY 11377
Tel: 718-672-8300 • Fax: 718-565-7447
E-mail: info@axelplastics.com

CleanWiz-9/NC

No disolventes Clorados o CFC's
No clase I o II ODC's

General: Disolvente Decapante para limpiar moldes, metales o objetos similares. Elimina residuos de resina Epoxi, fenólica, polyester, poliuretano, etc.. también grasas, ceras, cauchos y desmoldeantes. **No elimina desmoldeantes semi-permanentes.**

Composición: Combinación de disolventes de gran potencia, los cuales son activos y tienen una fuerte penetración y rápida evaporación.

Uso: Decapante limpiador de moldes. **Específico para eliminar grandes suciedades de cera, estireno o otros restos.**

Precauciones: Protegerse siempre con guantes de caucho de Butilo. Lavar con frecuencia las manos, si es conveniente usar crema de manos protectora. Es recomendable lavarse las manos cuando se usa CleanWiz de forma continuada y pueda penetrar en los guantes. Utilizar gafas protectoras y no fumar hasta que las manos estén totalmente limpias. Cuando limpie moldes de caucho de silicona, aplique CleanWiz en la parte trasera del molde algunas veces para determinar si provoca algún efecto dañino o perjudicial para el molde.

PROPIEDADES:

COLOR:	Claro – Amarillento
DENSIDAD:	0.92 @ 25°C
VISCOSIDAD:	<15 cps @ 25°C
INDICE DE REFRACCIÓN:	1.480 – 1.500
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	46°C (C.O.C.) / 115°F
CADUCIDAD:	Mínimo de 1 año
ENVASADO:	Contenedores de Plástico

Instrucciones de aplicación:

Producto listo para usar. No diluir. Aplicar humedeciendo un trapo de algodón o brocha. Dejar actuar el producto entre 10-15 minutos permitiendo que CW-9/NC penetre y disuelva la suciedad y residuos. Para eliminar la suciedad de ceras, remover el producto haciendo movimientos circulares con la brocha. Secar la superficie con un paño seco eliminando el residuo. A continuación utilizar agua caliente para paea eliminar el disolvente y la suciedad. Tras secar el molde es recomendable utilizar un disolvente general como XTEND CX-500 para eliminar cualquier residuo, marca o mancha. Repetir la aplicación si es necesario.

Toda la información proporcionada sobre nuestros productos se basa en nuestras propias pruebas y experiencias. Está información, está prevista para ser usada por personas con habilidades técnicas y que asuman riesgos bajo su propio criterio. AXEL no asume ninguna responsabilidad sobre su uso.
(000608)