

DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO:

FILL METAL es una masilla que contiene polvos de aluminio que proporcionan una gran adhesión, dureza, resistencia al agua, a los carburantes y aceites y una perfecta estructura laminar. Ofrece una buena protección anticorrosiva.



NOTAS TÉCNICAS:

Composición:	Resina poliéster insaturadas y cargas especiales.
Peso específico:	1,9 + - 0,1
Color:	Aluminio
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad.
Conservación:	18 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:



Lámina zincada, aluminio, acero, plástico.
Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante y bayeta desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.
Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.

ADVERTENCIAS:

- * Mezclar FILL METAL con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

APLICACIÓN:



1-3% endurecedor en pasta. Pot-life 3-6' a 20°C.



Aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



Lijado P80-220

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

Con disolvente nitro o de limpieza.

DISTRIBUIDOR:



RESINAS CASTRO S. L.

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/ Cíes 190
36400 O Porriño - Pontevedra - España
Tlf.: 986 342 953 / Fax: 986 342 520
info@castrocomposites.com
www.castrocomposites.com

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.